Decking and Sealer Products Since 1923

Classic Sealer

Boletín Técnico

Desert Brand Classic Sealer es un sellador diseñado específicamente para lograr el máximo durabilidad y protección de superficies magnesitas (magnesio oxicloruro), produciendo un acabado atractivo, duradero y de poco lustre con una resistencia especial a la intemperie y el desgaste. Formulado con las mejores resinas acrílicas y materias primas disponibles en la industria de pinturas y recubrimientos, Desert Brand Classic Sealer está disponible en una gran diversidad de colores, incluyendo blanco y claro. Classic Sealer Claro mejora la belleza natural, el acabado y la textura de pisos y escaleras magnesitas recién instaladas, mientras que el Classic Sealer Pigmentado se usa principalmente para superficies envejecidas, descoloradas, remendadas o gastadas.

INSTRUCCIONES DE USO Y APLICACIÓN

Classic Sealer es un producto no viscoso diseñado para una penetración máxima. Limpie las herramientas y las manos con un disolvente apropiado, como Desert Brand Retarder. No utilice alcoholes minerales.

LIMPIAR LA SUPERFICIE:

- Asegurar que la superficie este limpia y libre de grasa, aceite, suciedad, cera u otros materiales extraños.
- Limpiar con una solución detergente, enjuagar completamente, y dejar que la superficie se seca.

PREPARAR LA SUPERFICIE:

- Reparar cualquier grietas pequeñas en la superficie de los pisos y escaleras usando Desert Brand Crack Filler. Dejar que se seque completamente antes de proseguir.
- Aplicar una pequeña cantidad de sellador para comprobar la adhesión.

APLICAR EL SELLADOR CLASSIC SEALER:

- Producto listo para usar – no es necesario diluir.
- Durante épocas de clima cálido, se puede agregar Desert Brand Retarder para aumentar el tiempo de secado. No use otros solventes o disolventes.
- Mezclar el sellador completamente.
- Aplicar con un equipo rociador o esponja, brocha o rodillo con textura fina.
- Aplicar una capa uniforme cuando la temperatura superficial esta dentro 55° y 85°F.
- Si un retoque es necesario (aproximadamente en 5 minutos), rehumedecer el rodillo o broche antes de reaplicar.

REPETIR LA APLICACIÓN:

- Se puede necesitar dos o más aplicaciones dependiendo en la porosidad superficial.
- Dos aplicaciones finas da mejor protección y resultado que una aplicación densa.
- Esperar 24 horas entre manos.

PRECAUCIONES:

- Evite el tráfico sobre la superficie por lo menos ocho horas. En condiciones normales, se puede permitir el tráfico limitado después de dos a tres horas, si necesario.
- Aplicar materiales antideslizantes al Classic Sealer para incrementar propiedades antideslizantes si es necesario.

Aviso: Posibilidad de Resbalones – Como cualquier acabado de calidad, Classic Sealer reduce la porosidad de la superficie sellada. Ten en cuenta que el aceite, agua, lodo u otros materiales pueden crear una superficie resbalosa y potencialmente peligrosa. Buenas prácticas y mantenimiento es importante, un drenaje adecuado es imperativo.

DATOS TÉCNICOS

Classic Sealer	Pigmentado	Claro
VOC (mg/L):	<450	<450
Sólidos (% de peso):	45-49±0.5	30±0.5
Densidad (libras/gal):	8.5-9±0.2	7.43±0.2
Viscosidad (cps):	1000±200	200+
ASTM D3363-05 *Prueba para dureza*	2H	2H
ASTM D3359-09 *Para medir adhesión (dependiente del sustrato)*	4-5	4-5
Cobertura:	350-450 pies cuadrado	
Vita Útil:	3 años	
Envase:	1 y 5 Galones	

Para obtener mayor información, consulte con la Ficha de Datos de Seguridad (SDS).

Para obtener información de mantenimiento, consulte con el Boletín Técnico Desert Brand TB141: Mantenimiento y Cuidado de Sellador Desert Brand Sealers

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en datos obtenidos a través de nuestra propia investigación y se consideran precisos. Por lo tanto, no hay garantía ya sea expresa o implícita acerca la precisión de la información, los resultados obtenidos con el uso, o que la utilización no infringirá ninguna patente. Esta información se facilita sobre la condición que el usuario llevarán a cabo sus propias pruebas para determinar la adecuación a cualquier fin. Las especificaciones de venta, aunque actualizados a la fecha de publicación, están sujetos a modificaciones debido a mejoras en los procesos. Para las especificaciones más recientes del producto, póngase en contacto con nuestra oficina comercial más cercana.

HILL BROTHERS Chemical Co.
800.994.8801
1675 N. Main St · Orange, CA 92867

OFICINAS:
City of Industry · San Jose, CA
Phoenix · Tucson, AZ • Salt Lake City, UT

© Hill Brothers Chemical 2019

DESERT BRAND

Decking and Sealer Products
Since 1923

Elije los Productos Desert Brand para el estilo que usted desea y la protección permanente que usted necesita.

www.desertbrand.com

Una división de

HILL BROTHERS Chemical Co.

(800) 994-8801 • 1675 N. Main St. • Orange, CA 92867 • www.hillbrothers.com

Oficina Central y Ventas Internacionales
(800) 994-8801

Southern California	Northern California	Phoenix, Arizona	Tucson, Arizona	Utah/Pacific Northwest
(800) 438-8515	(800) 438-8515	(888) 866-2210	(888) 866-2210	(800) 336-3911