DESERT BRAND

Decking and Sealer Products Since 1923

Top Finish

Boletín Técnico

Desert Brand Top Finish es un abrillantador de piso acrílico para interiores/exteriores de alto rendimiento diseñado para dar una resistencia excepcional al raspado y la retención de suciedad cuando se aplica a las áreas de mucho tráfico. Top Finish es de bajo nivel VOC, fácil de usar, autolimpiante y pulido para el uso comercial y residencial. Se puede aplicar sobre diversos revestimientos de suelos, incluyendo pisos sellados con epoxis, poliuretanos y acrílicos, pisos de vinilo, pisos de baldosas, y superficies previamente sellados tipo magnesita y mampostería.

LIMPIAR LA SUPERFICIE:

- Asegurar que la superficie este limpia y libre de grasa, aceite, suciedad, cera u otros materiales extraños.

PREPARAR LA SUPERFICIE:

- Asegurar que la adhesión de los sellantes y tintes previamente aplicadas esten seguros.
- En superficies recién selladas, dejar que el sellante se cure por lo menos 24 a 48 horas antes de aplicar.
- Aplicar una pequeña cantidad de sellador para probar el posible levantamiento.

APLICACIÓN:

- Agitar suavemente el contenido antes de usar.
- Usar un cepillo o esponja de textura fina.
- Aplicar como es. No lo diluye.
- Aplicar una capa uniforme cuando la temperatura superficial está dentro 55° y 85°F.

DOBLE APLICACIÓN:

- Se puede necesitar dos aplicaciones dependiendo en la porosidad superficial.
- Para un acabado más brillante se recomienda una segunda mano.
- Esperar 2 a 3 horas entre manos.
- Los tiempos de secado o recubrimiento depende en la temperatura, humedad y el espesor de la capa.

PRECAUCIONES:

- Usar guantes látex o protectores durante la aplicación.
- Use solamente con ventilación adecuada.
- Evite el tráfico peatonal por lo menos por 2 a 3 horas sobre la superficie sellada.

MANTENIMIENTO:

- Para áreas de tráfico pesado, volver a aplicar 1 a 2 manos cada 3 meses.
- Para áreas de tráfico normal, volver a aplicar 1 a 2 manos dos veces al año.
- Para áreas de menor tráfico, volver a aplicar 1 a 2 manos una vez al año.
- Depués de varias aplicaciones, se puede requerir quitar y reaplicar el producto.

Aviso – Como cualquier acabado de calidad, Top Finish reduce la porosidad de la superficie sellada. Tener en cuenta que el aceite, agua, barro u otros materiales en una pasarela sellada puede crear una superficie resbaladiza. La buena limpieza y mantenimiento es importante, el drenaje apropiado es imperativo.

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en datos obtenidos a través de nuestra propia investigación y se consideran precisos. Por lo tanto, no hay garantía ya sea expresa o implícita acerca la precisión de la información, los resultados obtenidos con el uso, o que la utilización no infringirá ningun patente. Esta información se facilita sobre la condición que el usuario llevarán a cabo sus propias pruebas para determinar la adecuación a cualquier fin. Las especificaciones de venta, aunque actualizados a la fecha de publicación, están sujetos a modificaciones debido a mejoras en los procesos. Para las especificaciones más recientes del producto, póngase en contacto con nuestra oficina comercial más cercana.

DATOS TÉCNICOS

Datos	Top Finish
Color en Contenedor:	Blanca Lechosa (secado claro)
VOC (mg/L):	6.8%
Sólidos Típicos:	25%
Densidad Típica:	8.6 lbs./gal
pH:	8 a 9
Resistencia Química:	Evite la exposición a sustancias alcalina y ácidas
Cobertura (Promedio de pies cuadrado, por capa @ 0.8 -0.4 mil): *Cobertura depende en las condiciones de la superficie y técnicas de aplicación.*	500-1000
Adhesión *ASTM D3359*	4-5
Almacenamiento:	En un lugar seco y fresco. No permita que se congele.
Vida Útil:	12 meses en recipiente cerrado
Envase:	Contenedores de 1, 5 y 55 galones

Para obtener mayor información, consulte con la Ficha de Datos de Seguridad (SDS).

Para obtener información de mantenimiento, consulte con el Boletín Técnico Desert Brand TB141: Mantenimiento y Cuidado de Sellador Desert Brand Sealers.

LIMPIEZA DEL EQUIPO:

- Se puede limpiar los equipos y manos con un detergente líquido suave y agua tibia.
- Se puede usar Desert Brand Retarder para eliminar el material secado siguiendo las precauciones del fabricante.
- El desecho de los materiales no utilizados debe cumplir con las regulaciones locales, estatales y federales.

Fabricado por

HILL BROTHERS Chemical Co.

800.994.8801

1675 N. Main St · Orange, CA 92867

OFICINAS:

City of Industry · San Jose, CA

Phoenix · Tucson, AZ • Salt Lake City, UT

© Hill Brothers Chemical 2019

"Lluvia o Sol – Tenemos Todo Cubierto."

Top Finish

DESERT BRAND

Decking and Sealer Products
Since 1923

Mantenga Su Superficie En Buen Estado Por Muchos Años

- Excelente capa de mantenimiento para superficies selladas
- Proporciona un acabado brillante
- Ideal para las altas áreas de tráfico
- Resistencia excepcional a la suciedad y el raspado
- Antideslizante
- Fácil de usar

(800) 994-8801 • www.desertbrand.com