DESERT BRAND

Decking and Sealer Products Since 1923

Bonder 480

Boletín Técnico

Desert Brand Bonder 480 es un polímero acrílico acuoso diseñado para adherir las esteres de fibra de vidrio o los tejidos de techos reforzados de poliéster a varias superficies de plataformas de tránsito. Cuando se usa con esteres de fibra de vidrio de ¾ oz. por pies cuadrados, Desert Brand Bonder 480 se adhiere a la madera, el concreto, el concreto modificado con polímeros, la magnesita pre-selladas, el elastómero y otros varios sistemas exclusivos de plataformas. Las propiedades de fuerte durabilidad de resistencia al agua aumentan la vida útil y la resistencia al agua de sistemas existentes de plataformas.

Además, la aplicación de Desert Brand Desert Crete Texture y Desert Brand Concrete/Masonry Floor Paint and Sealer (CMFPS) pigmentado sirve para aumentar y completar el sistema total de plataformas de tránsito.

LIMPIAR LA SUPERFICIE:

- Asegurar que la superficie este limpia y libre de grasa, aceite, suciedad, cera u otros materiales extraños.

PREPARAR LA SUPERFICIE:

- Asegurar que los sistemas de plataformas y revestimientos previamente aplicadas estén seguros.
- Hacer una prueba aplicando una pequeña cantidad sobre el substrato especifico por 24 horas de curación para determinar el mejor método de aplicación y los resultados deseados.

APLICACIÓN:

- Agitar suavemente el contenido antes de usar.
- Aplicar con un rodillo de mecha de ¾ - 1”.
- Aplicar como es. No lo diluye.
- Aplicar generosamente el material sobre las esteres de fibra de vidrio o los tejidos de techos reforzados de poliéster.
- Bonder 480 esta diseñado para penetrar y empapar las esteres, así adhiriendo las esteres a la superficie.

PRECAUCIONES:

- Se recomienda la aplicación cuando la temperatura superficial está dentro 50° y 85°F.
- Generalmente no se necesita una segunda aplicación de Bonder 480.
- Para el mejor resultado, esperar 24 horas antes de aplicar Desert Brand Desert Crete Texture sobre el Bonder 480 seco.
- No deje que Bonder 480 se congele. El producto descongelado es inutilizable.

LIMPIEZA DEL EQUIPO:

- Se puede limpiar los equipos y manos con un detergente líquido suave y agua tibia.
- Se puede usar laca diluyente para eliminar el material secado siguiendo las precauciones del fabricante.
- El desecho de los materiales no utilizados debe cumplir con las regulaciones locales, estatales y federales.

DATOS TÉCNICOS

Datos	Bonder 480
Color en Contenedor:	Color Blancuzco
VOC (mg/L):	100
Sólidos Típicos (wt.%):	45.78±0.5
Densidad Típica (lbs/gal):	8.79
Viscosidad (cps):	2100-3500
Cobertura Promedio de pies cuadrado *Cobertura depende en las condiciones de la superficie y técnicas de aplicación.*	50
Almacenamiento:	En un lugar seco y fresco. No permita que se congele.
Vida Útil:	Un año en su recipiente cerrado.
Envase:	Contenedores de 1, 5 y 55 galones.

Para obtener mayor información, consulte con la Ficha de Datos de Seguridad (SDS).

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en datos obtenidos a través de nuestra propia investigación y se consideran precisos. Por lo tanto, no hay garantía ya sea expresa o implícita acerca la precisión de la información, los resultados obtenidos con el uso, o que la utilización no infringirá ningun patente. Esta información se facilita sobre la condición que el usuario llevarán a cabo sus propias pruebas para determinar la adecuación a cualquier fin. Las especificaciones de venta, aunque actualizados a la fecha de publicación, están sujetos a modificaciones debido a mejoras en los procesos. Para las especificaciones más recientes del producto, póngase en contacto con nuestra oficina comercial más cercana.

Fabricado por
HILL BROTHERS Chemical Co.
800.994.8801
1675 N. Main St · Orange, CA 92867
OFICINAS:
City of Industry · San Jose, CA
Phoenix · Tucson, AZ • Salt Lake City, UT
© Hill Brothers Chemical 2020