DESERT BRAND

Decking and Sealer Products Since 1923

Total Sealer

Boletín Técnico

Desert Brand Total Sealer es un sellador de penetración profunda de acción rápida que no forma película para el uso con adoquines de baldosas porosas y otras superficies porosas de mampostería y concreto. Cuando se aplica a todos tipos de superficies porosas de baldosas, mampostería y concreto, el sellador penetra la estructura porosa para hacerlo altamente resistente al agua. El agua, en la mayoría de aplicaciones, no penetra la superficie. El aire o los vapores no se obstaculizan y las superficies tratadas pueden todavía "respirar."

En trabajos de mamposterías en superficie de exterior, Desert Brand Total Sealer ayuda proteger la superficie contra el resquebrajamiento, agrietamiento, descoloramiento, y la eflorescencia. También ayuda mantener la superficie limpia y reducir las manchas. No se recomienda para mampostería de sótanos o subterráneos. Con presión hidrostática, el agua puede penetrar la superficie tratada.

LIMPIAR LA SUPERFICIE:

- Asegurar que la superficie este limpia y libre de grasa, aceite, suciedad, cera, abrillantador, eflorescencia u otros materiales extraños.

PREPARAR LA SUPERFICIE:

- En superficies recién instaladas de baldosas, mampostería o concreto, esperar 3 a 4 semanas antes de aplicar el sellador.
- Proteger superficies adyacentes como vidrios, ventanas, marcos de puerta, plantas o cualquier superficie que no se va sellar contra el exceso de rociado o salpicadura del Total Sealer.

APLICACIÓN:

- Mezclar el contenido completamente.
- Usar un rociador sin aire a una distancia de 2-4 pulgadas de la superficie, o un rociador de tanque de baja presión, una brocha o un rodillo con vello.
- La aplicación abundante y el solapamiento amplio es recomendable.
- Cuando se aplica a una superficie vertical, se debe trabajar de abajo hacia arriba, manteniendo un borde húmedo.
- Aplicar cuando la temperatura superficial está dentro 55° and 85°F.

PRECAUCIONES:

- Es importante de quitar cualquier exceso de sellador. La acumulación o una cantidad excesivo de sellador no absorbido puede causar la apariencia de un depósito claro o blanco brillante.
- Esperar 2 a 3 horas antes de usar la superficie sellada.
- Los tiempos de secado depende en la temperatura y la humedad.
- No deje que se congele.

LIMPIEZA DEL EQUIPO:

- Se puede limpiar los equipos y manos con un detergente líquido suave y agua tibia.
- El desecho de los materiales no utilizados debe cumplir con las regulaciones locales, estatales y federales.

Aviso – Como cualquier acabado de calidad, Total Sealer reduce la porosidad de la superficie sellada. Tener en cuenta que el aceite, agua, barro u otros materiales en una pasarela sellada puede crear una superficie resbaladiza. La buena limpieza y mantenimiento es importante, el drenaje apropiado es imperativo.

DATOS TÉCNICOS

Datos	Total Sealer
Color en Contenedor:	Blanco Lechoso
VOC (mg/L):	0
Sólidos Típicos (wt. %):	5.0±0.5
Densidad Típica (lbs/gal):	8.32
Cobertura Promedio de pies cuadrado *Cobertura depende en las condiciones de la superficie y técnicas de aplicación.*	125-175
Almacenamiento: fresco. No permita	En un lugar seco y que se congele.
Vida Útil:	12 meses en su recipiente cerrado
Envase:	Contenedores de 1, 5 y 55 galones

Para obtener mayor información, consulte con la Ficha de Datos de Seguridad (SDS).

Para obtener información de mantenimiento, consulte con el Boletín Técnico Desert Brand TB141: Mantenimiento y Cuidado de Sellador Desert Brand Sealers

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en datos obtenidos a través de nuestra propia investigación y se consideran precisos. Por lo tanto, no hay garantía ya sea expresa o implícita acerca la precisión de la información, los resultados obtenidos con el uso, o que la utilización no infringirá ningun patente. Esta información se facilita sobre la condición que el usuario llevarán a cabo sus propias pruebas para determinar la adecuación a cualquier fin. Las especificaciones de venta, aunque actualizados a la fecha de publicación, están sujetos a modificaciones debido a mejoras en los procesos. Para las especificaciones más recientes del producto, póngase en contacto con nuestra oficina comercial más cercana.

Fabricado por

HILL BROTHERS Chemical Co.

800.994.8801

1675 N. Main St · Orange, CA 92867

OFICINAS:

City of Industry · San Jose, CA

Phoenix · Tucson, AZ • Salt Lake City, UT

© Hill Brothers Chemical 2020\