DESERT BRAND

Decking and Sealer Products Since 1923

Paver Sealer

Boletín Técnico

Desert Brand Paver Sealer es un sellador claro uretano/acrílico de alto rendimiento desarrollado especialmente para adoquines porosos y otras superficies porosas de mampostería. Paver Sealer es un sellador para interiores/exteriores formulado para mejorar y proporcionar máxima durabilidad y protección a adoquiness porosos; así, creando un acabado penetrante con resistencia al raspado y al amarilleamiento. Este sellador no se recomienda utilizar sobre superficies no porosas ni densas.

LIMPIAR LA SUPERFICIE:

- Asegurar que la superficie este limpia y libre de grasa, aceite, suciedad, cera u otros materiales extraños.

PREPARAR LA SUPERFICIE:

- Asegurar que la adhesión de los sellantes y tintes previamente aplicadas esten seguros.
- En azulejo recién instalado, dejar que las juntas de lechada se cure por lo menos 24 a 48 horas antes de aplicar.
- Aplicar una pequeña cantidad de sellador para probar el posible levantamiento.

APLICACIÓN:

- Revolver bien el contenido.
- Usar un cepillo, rodillo, esponja de textura fina o un equipo rociador.
- Aplicar como es. No lo diluye.
- Aplicar una capa uniforme cuando la temperatura superficial está dentro 55° y 85°F.

DOBLE APLICACIÓN:

- Se puede necesitar dos o más aplicaciones para lograr el máximo resistencia a la abrasión y las manchas.
- Se puede necesitar dos o más aplicaciones dependiendo en la porosidad superficial y el acabado deseado.
- Esperar 2 a 3 horas entre manos.
- Los tiempos de secado o recubrimiento depende en la temperatura, humedad y el espesor de la capa.

PRECAUCIONES:

- Evite el tráfico peatonal por lo menos por 24 horas sobre la superficie sellada.
- Para el tráfico pesado peatonal, se necesita 72 horas para la curación adecuada.
- Protege el piso sellado contra la exposición prolongada a los productos alimenticios y grasas.

MANTENIMIENTO:

- Para resistencia adicional al raspado, usar Desert Brand Top Finish.

LIMPIEZA DEL EQUIPO:

- Se puede limpiar los equipos y manos con un detergente líquido suave y agua tibia.
- Se puede usar laca diluyente para eliminar el material secado siguiendo las precauciones del fabricante.
- El desecho de los materiales no utilizados debe cumplir con las regulaciones locales, estatales y federales.

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en datos obtenidos a través de nuestra propia investigación y se consideran precisos. Por lo tanto, no hay garantía ya sea expresa o implícita acerca la precisión de la información, los resultados obtenidos con el uso, o que la utilización no infringirá ningun patente. Esta información se facilita sobre la condición que el usuario llevarán a cabo sus propias pruebas para determinar la adecuación a cualquier fin. Las especificaciones de venta, aunque actualizados a la fecha de publicación, están sujetos a modificaciones debido a mejoras en los procesos. Para las especificaciones más recientes del producto, póngase en contacto con nuestra oficina comercial más cercana.

DATOS TÉCNICOS

Datos	Paver Sealer
Color en Contenedor:	Blanca Lechosa (secado claro)
VOC (mg/L):	<100
Sólidos Típicos (%):	21%
Volumen de Sólidos (%):	19%
Densidad Típica (lbs/gal):	8.5 lbs./gal
Resistencia Química:	24 horas bajo vidrio de reloj
Cobertura (Promedio de pies cuadrado, por capa @ 1mil): *Cobertura depende en las condiciones de la superficie y técnicas de aplicación.*	200-300
ASTM D3359 *Prueba para adherencia.*	5
Almacenamiento:	En un lugar seco y fresco. No permita que se congele.
Vida Útil:	12 meses en recipiente cerrado
Envase:	Contenedores de 1, 5 y 55 galones

Para obtener mayor información, consulte con la Ficha de Datos de Seguridad (SDS).

Para obtener información de mantenimiento, consulte con el Boletín Técnico Desert Brand TB141: Mantenimiento y Cuidado de Sellador Desert Brand Sealers.

Aviso – Como cualquier acabado de calidad, Paver Sealer reduce la porosidad de la superficie sellada. Tener en cuenta que el aceite, agua, barro u otros materiales en una pasarela sellada puede crear una superficie resbaladiza. La buena limpieza y mantenimiento es importante, el drenaje apropiado es imperativo.

Fabricado por
HILL BROTHERS Chemical Co.
800.994.8801
1675 N. Main St · Orange, CA 92867

OFICINAS:
City of Industry · San Jose, CA
Phoenix · Tucson, AZ • Salt Lake City, UT

© Hill Brothers Chemical 2019