DESERT BRAND

Decking and Sealer Products Since 1923

Penetrating Sealer

Boletín Técnico

Desert Brand Penetrating Sealer es un sellador penetrante de acción rápida que no forma una capa (visible) diseñado para superficies de mampostería y adoquines de baldosas porosas. El producto Penetrating Sealer se penetra en el poro de la estructura creando una superficie altamente impermeable y transpirable que en la mayoría de aplicaciones no permite el agua se penetre. En mampostería de exterior en la superficie, Penetrating Sealer ayuda proteger la superficie contra la grietas, roturas, decoloración y la eflorescencia. También reduce las manchas y ayuda mantener limpio la superficie.

LIMPIAR LA SUPERFICIE:

- Asegurar que la superficie este limpia y libre de grasa, aceite, suciedad, cera u otros materiales extraños.

PREPARAR LA SUPERFICIE:

- Dejar que el azulejo recién instalado se seque completamente por 24 a 48 horas antes de aplicar el sellador.
- Antes de la aplicación de un recubrimiento o acabado con base de agua, cuando se usa como antiadherente del lechado, es recomendable hacer una prueba para posible levantamiento.

APLICACIÓN:

- Usar una esponja con textura fina o un aspersor de baja presión.
- Se recomienda una aplicación amplia y solapamiento generoso.
- Asegurar de limpiar el exceso de sellador no absorbido. El sellador excesivo no absorbido causura que aparezca un depósito blanco.
- Aplicar una capa uniforme cuando la temperatura superficial está dentro 55° y 85°F.
- Los tiempos de secado o recubrimiento depende en la temperatura, humedad y el espesor de la capa.

PRECAUCIONES:

- Evite el tráfico peatonal por lo menos por 2 a 3 horas sobre la superficie sellada.
- No es recomendable para mampostería de sótano o subterráneo. Bajo presiones hidrostáticas, el agua puede penetrar la superficie tratada.

LIMPIEZA DEL EQUIPO:

- Se puede limpiar los equipos y manos con agua tibia y un detergente líquido suave antes que se seque el sellador.
- El desecho de los materiales no utilizados debe cumplir con las regulaciones locales, estatales y federales.

Aviso – Como cualquier acabado de calidad, Penetrating Sealer reduce la porosidad de la superficie sellada. Tener en cuenta que el aceite, agua, barro u otros materiales en una pasarela sellada puede crear una superficie resbaladiza. La buena limpieza y mantenimiento es importante, el drenaje apropiado es imperativo.

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en datos obtenidos a través de nuestra propia investigación y se consideran precisos. Por lo tanto, no hay garantía ya sea expresa o implícita acerca la precisión de la información, los resultados obtenidos con el uso, o que la utilización no infringirá ningun patente. Esta información se facilita sobre la condición que el usuario llevarán a cabo sus propias pruebas para determinar la adecuación a cualquier fin. Las especificaciones de venta, aunque actualizados a la fecha de publicación, están sujetos a modificaciones debido a mejoras en los procesos. Para las especificaciones más recientes del producto, póngase en contacto con nuestra oficina comercial más cercana.

DATOS TÉCNICOS

Datos	Penetrating Sealer
Color en Contenedor:	Claro
VOC (g/L):	1.3%
Sólidos Típicos (wt%):	3%
Densidad Típica (Lbs/Gal):	8.5
Cobertura (Promedio de pies cuadrado, por capa): *Cobertura depende en las condiciones de la superficie y técnicas de aplicación.*	100-700
Almacenamiento:	En un lugar seco y fresco. No permita que se congele.
Vida Útil:	12 meses en recipiente cerrado
Envase:	Contenedores de 1, 5 y 55 galones

Para obtener mayor información, consulte con la Ficha de Datos de Seguridad (SDS).

Para obtener información de mantenimiento, consulte con el Boletín Técnico Desert Brand TB141: Mantenimiento y Cuidado de Sellador Desert Brand Sealers.

Fabricado por:
HILL BROTHERS Chemical Co.
800.994.8801
1675 N. Main St · Orange, CA 92867
OFICINAS:
City of Industry · San Jose, CA
Phoenix · Tucson, AZ • Salt Lake City, UT
© Hill Brothers Chemical 2019